بسمه تعالی

SAENCO

صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد

لیست قیمت تجهیزات آزمایشگاه الکترونیک کمپانی OWON هنگ کنگ (1404/07/08)

تصویر	مدل	مشخصات فنی	قیمت(ریال)
		اسیلوسکوپ دیجیتال آنالوگ سری AS	
	AS101	اسیلوسکوپ 10MHZ- تک کانال -کنترل پنل آنالوگ + صفحه نمایش دیجیتال3.7 اینچ رنگی سرعت نمونه برداری100MS/s-حافظه دستی 5 مجموعه داده - دارای خروجی تریگر -دارای دکمه قفل تریگر-نرخ ثبت شکل موج و به روز رسانی 130,000 wfms/s- ماکزیمم ولتاژ ورودی 400VP-P	207,000,000
	AS201	اسیلوسکوپ 20MHZ- تک کانال -کنترل پنل آنالوگ + صفحه نمایش دیجیتال3.7 اینچ رنگی سرعت نمونه برداری100MS/s-حافظه دستی 5 مجموعه داده - دارای خروجی تریگر -دارای دکمه قفل تریگر-نرخ ثبت شکل موج و به روز رسانی 130,000 wfms/s- ماکزیمم ولتاژ ورودی 400VP-P	235,000,000
		اسیلوسکوپ دیجیتال سری SDS	
	SDS210S	اسیلوسکوپ دو کانال 100MHzسرعت 1GS/s، طول ثبت20M،ماکزیمم ولتاژ ورودی (400V (DC+AC, PK - PK، صفحه 7 اینچی، پورت(USB(host,device، توابع FFT, / *, − , +، 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، SCPI and LabVIEW، فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz :تولید شکل موج های سینوسی، مربعی، رمپ، پالس و 160 نوع شکل موج دلخواه، دامنه سیگنال پیک به پیک(50Ω): 0.005Vpp~3Vpp، پهنای باند آربیتری 0.1Hz~5MHz، سرعت نمونه برداری125MSa/s ، رزلوشن 14 bit	373,000,000
	SDS215	اسیلوسکوپ دو کانال 150MHzسرعت 1GS/s، طول ثبت20M،ماکزیمم ولتاژ ورودی (400V (DC+AC, PK - PK، صفحه 7 اینچی، پورت(USB(host,device، توابع FFT, / *, − , +، 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، پشتیبانی از برنامه های کنترل از راه دور SCPI and LabVIEW	360,000,000
	SDS215S	اسیلوسکوپ دو کانال 150MHzسرعت 1GS/s، طول ثبت20M،ماکزیمم ولتاژ ورودی (400V (DC+AC, PK - PK، صفحه 7 اینچی، پورت(USB(host,device، توابع FFT, / *, − , +، 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، SCPI and LabVIEW، فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz :تولید شکل موج های سینوسی، مربعی، رمپ، پالس و 160 نوع شکل موج دلخواه، دامنه سیگنال پیک به پیک(50Ω): 0.005Vpp~3Vpp، پهنای باند آربیتری 0.1Hz~5MHz، سرعت نمونه برداری125MSa/s ، رزلوشن 14 bit	401,000,000
	SDS220	اسیلوسکوپ دو کانال 200MHzسرعت 1GS/s، طول ثبت20M،ماکزیمم ولتاژ ورودی (400V (DC+AC, PK - PK، صفحه 7 اینچی، پورت(USB(host,device، توابع FFT, / *, − , +، 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، پشتیبانی از برنامه های کنترل از راه دور SCPI and LabVIEW	414,000,000
	SDS220S	اسیلوسکوپ دو کانال 200MHzسرعت 1GS/s، طول ثبت20M،ماکزیمم ولتاژ ورودی (400V (DC+AC, PK - PK، صفحه 7 اینچی، پورت(USB(host,device، توابع FFT, / *, − , +، 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک، SCPI and LabVIEW، فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz :تولید شکل موج های سینوسی، مربعی، رمپ، پالس و 160 نوع شکل موج دلخواه، دامنه سیگنال پیک به پیک(50Ω): 0.005Vpp~3Vpp، پهنای باند آربیتری 0.1Hz~5MHz، سرعت نمونه برداری125MSa/s ، رزلوشن 14 bit	457,000,000
	SDS-1022	اسیلوسکوپ 20MHz - دو کاناله دیجیتال حافظه‌دار- سرعت نمونه‌برداری100MS/s - قابلیت پشتیبانی از Lab VIEW و SCPI- 2 عدد پروب- LCD رنگی7 اینچی-ماکزیمم 10K طول ثبت سیگنال - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - طراحی کاملاً حرفه‌ای -Flash USB- دارای مد snapshot	336,000,000
	SDS-1052	اسیلوسکوپ50MHz -دو کاناله دیجیتال حافظه‌دار- سرعت نمونه‌برداری500MS/s - قابلیت پشتیبانی از Lab VIEW و SCPI- 2 عدد پروب- LCD رنگی7 اینچی-ماکزیمم 10K طول ثبت سیگنال - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - (VP-P) 400V -Flash USB- دارای مد snapshot	401,000,000
	SDS-1102	اسیلوسکوپ100MHz -دو کاناله دیجیتال حافظه‌دار- سرعت نمونه‌برداری1GS/s - قابلیت پشتیبانی از Lab VIEW و SCPI- 2 عدد پروب- LCD رنگی7 اینچی-ماکزیمم 10K طول ثبت سیگنال - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - طراحی کاملاً حرفه‌ای -Flash USB- دارای مد snapshot	451,000,000
	SDS-1104	اسیلوسکوپ100MHz - چهار کاناله دیجیتال حافظه‌دار- سرعت نمونه‌برداری1GS/s - قابلیت پشتیبانی از Lab VIEW و SCPI- 4 عدد پروب- LCD رنگی7 اینچی-ماکزیمم 20K طول ثبت سیگنال - 39 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - (VP-P) 400V -Flash USB- دارای مد snapshot	552,000,000
	SDS-1202	اسیلوسکوپ 200MHz -دو کانال دیجیتال و حافظه دار- سرعت نمونه برداری 1Gs/s - پشتیبانی از SCPI و LabVIEW- 2 عدد پروب- LCD رنگی7 اینچی-ماکزیمم 10K طول ثبت سیگنال - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - طراحی کاملاً حرفه‌ای -Flash USB- دارای مد snapshot	539,000,000

	SDS-5032E	اسیلوسکوپ30 MHz - دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری 500MS/s – LCD رنگی8 اینچی– 2 عدد پروب– خروجی USB، LAN – ذخیره سیگنال10K – 23 نوع اندازه گیری اتوماتیک – تابع FFT –Flash USB	427,000,000
	SDS-5052E	اسیلوسکوپ 50 MHz - دو کاناله دیجیتال حافظه دار- سرعت نمونه‌برداری 500MS/s – LCD رنگی8 اینچی– 2 عدد پروب – خروجی USB، LAN – ذخیره سیگنال10K – 23 نوع اندازه گیری اتوماتیک – تابع FFT – Flash USB	468,000,000
	SDS-6062E	اسیلوسکوپ60 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار- سرعت نمونه‌برداری 500MS/s – LCD رنگی8 اینچی– 2 عدد پروب – خروجی USB، LAN - ذخیره سیگنال1M - 23 نوع اندازه گیری اتوماتیک – تابع FFT – Flash USB	538,000,000
	SDS-7102E	اسیلوسکوپ 100 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری 1 GS/s – LCD رنگی 8 اینچی – 2 عدد پروب – خروجی USB LAN – ذخیره سیگنال1M – 23 نوع اندازه گیری اتوماتیک – تابع FFT – Flash USB	565,000,000
	SDS-8302	اسیلوسکوپ 300 MHz –دوکاناله دیجیتال حافظه‌دار– سرعت نمونه برداری 2.5 GS/s – LCD رنگی 8 اینچی – 2 عدد پروب – خروجی USB، LAN – ذخیره سیگنال10M – 24 نوع اندازه‌گیری اتوماتیک – تابع FFT – Flash USB – خروجی VGA– باطری قابل شارژ (طبق سفارش)	1,932,000,000
	SDS-9302	اسیلوسکوپ300 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار- سرعت نمونه برداری 3.2GS/s– LCD رنگی 8 اینچی – 2 عدد پروب – خروجی USB، LAN – ذخیره سیگنال10M – 24 نوع اندازه‌گیری اتوماتیک– تابع FFT – Flash USB – خروجی VGA– باطری قابل شارژ (طبق سفارش)	2,346,000,000
		اسیلوسکوپ دیجیتال سری XDS	
	XDS-3064E	اسیلوسکوپ 60 MHz– چهارکاناله دیجیتال حافظه دار(40M)– سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن 8 بیتی– صفحه نمایشگر رنگی8 اینچی لمسی-پشتیبانی از SPCI وLabVIEW – مولتی تریگر – 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT	802,000,000
	XDS-3064E+ 1AWG+ DMM+Touch +Decoding	اسیلوسکوپ 60 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– خروجی USB و LAN– اتصال Flash USB – 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– دارای AWG فانکشن ژنراتور تک کانال 25MHz– مولتیمتر دیجیتال– پشتیبانی از SPCI وLabVIEW –مولتی تریگر و کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN	1,078,000,000
	XDS-3102	اسیلوسکوپ 100 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)– سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن 8 بیتی– LCD رنگی8 اینچی تاچ (لمسی)– شامل 2 عدد پروب– خروجی USB و LAN– قابلیت اتصال Flash USB – 28 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT	884,000,000
	XDS-3102 +1AWG +DMM	اسیلوسکوپ 100 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)– سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن 8 بیتی– LCD رنگی8 اینچی تاچ (لمسی)– شامل 2 عدد پروب– خروجی USB و LAN– قابلیت اتصال Flash USB – 28 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– دارای فانکشن ژنراتور 25MHz– دارای مولتیمتر دیجیتال	1,078,000,000
	XDS-3104E	اسیلوسکوپ 100 MHz–چهارکاناله دیجیتال حافظه دار(40M)–سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن8 بیتی– 4 عدد پراپ – صفحه نمایشگر رنگی8 اینچی لمسی– پشتیبانی از SPCI و Lab VIEW– مولتی تریگر– 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT – قابلیت اتصالFlash USB - خروجی USB و LAN	966,000,000
	XDS-3104E +2AWG +DMM +Touch	اسیلوسکوپ 100 MHz–چهارکاناله دیجیتال حافظه دار(40M)–سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن8 بیتی– 4 عدد پراپ – صفحه نمایشگر رنگی8 اینچی لمسی– پشتیبانی از SPCI و LabVIEWمولتی تریگر– 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT – قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN– دارای فانکشن ژنراتور 2 کاناله 25MHz و دارای مولتیمتر	1,242,000,000
	XDS-3202E	اسیلوسکوپ 200 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)– سرعت نمونه برداری 1GS/s– رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی – 2 عدد پروب–قابلیت کدگشایی– خروجی USB و LAN– قابلیت اتصال Flash USB – 28 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT	759,000,000

	XDS-3204E	اسیلوسکوپ 200 MHz چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M)- سرعت نمونه برداری 1GS/s- رزولوشن 8 بیتی - LCD رنگی8 اینچی - 4 عدد پروب- خروجی USB و LAN- قابلیت اتصال Flash USB - 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT	1,602,000,000
	XDS3204E+ AWG+ DMM +Touch+ Decoding	اسیلوسکوپ 200 MHz- چهارکاناله دیجیتال حافظه دار(40M)-سرعت نمونه برداری 1GS/s- رزولوشن8 بیتی- 4 عدد پراپ - صفحه نمایشگر رنگی8 اینچی لمسی- پشتیبانی از SPCI و LabVIEW - مولتی تریگر- 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN- دارای فانکشن ژنراتور 25MHz و مولتیمتر	1,794,000,000
	XDS-3202A +VGA+WIFI+ AWG+DMM+ TOUCH	اسیلوسکوپ 200 MHz- دو کاناله- حافظه دار(40M)-سرعت نمونه برداری 1GS/s- رزولوشن 14 بیتی- 4 عدد پراپ - صفحه نمایشگر رنگی8 اینچی لمسی- پشتیبانی از SPCI و LabVIEW - مولتی تریگر- 30 نوع اندازه گیری اتوماتیک- تابع FFT - قابلیت کدگشایی RS232/I2C/SPI/CAN- دارای فانکشن ژنراتور 25MHz و دارای مولتیمتر	2,843,000,000
اسیلوسکوپ 4 کاناله دیجیتال با LCD لمسی سری TDS			
	TDS-7104	اسیلوسکوپ100 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار – سرعت نمونه برداری 1GS/s -4 عدد پروب - LCD رنگی 8 اینچی لمسی- قابلیت بزرگنمایی شکل موج‌ها –خروجی USB، LAN ، VGA– ذخیره سیگنال7.6M - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک – تابعFFT-Flash USB	1,380,000,000
	TDS-8104	مشخصات مطابق TDS7104 تفاوت: اسیلوسکوپ 100 MHz – سرعت نمونه برداری 2GS/s	1,656,000,000
	TDS-8204	مشخصات مطابق TDS7104 تفاوت: اسیلوسکوپ200 MHz - سرعت نمونه برداری 2GS/s	1,932,000,000
اسیلوسکوپ دیجیتال با لاجیک آنالایزر			
	MSO-7062TD	اسیلوسکوپ60 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار – سرعت نمونه‌برداری 1GS/s -2 عدد پروب - ماژول لاجیک آنالایزر 16 کاناله 100 مگاهرتز با سرعت نمونه برداری 2 GS/s- LCD رنگی8 اینچی - خروجیUSB– ذخیره سیگنال2M - 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک -تابع FFT- Flash USB	1,104,000,000
	MSO-7102TD	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ100 MHz	1,242,000,000
	MSO-8102T	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ100 MHz- سرعت نمونه برداری 2GS/s	1,490,000,000
	MSO-8202T	مشخصات مطابق MSO7062TD تفاوت: اسیلوسکوپ200 MHz – سرعت نمونه برداری 2GS/s	1,765,000,000
مولتی فانکشن DSO+AG+Power supply + Multi-meter 4-in-1			
	FDS1102	اسیلوسکوپ 8 بیتی 100 مگاهرتز 2 کاناله با سرعت نمونه برداری 1GS/s ،طول ثبت سیگنال 10M 36 نوع اندازه گیری اتوماتیک و FFT، انواع تریگر، FRA-منبع تغذیه دو کانال ولتاژ 0.1-15V دقت 10mV، جریان 0.1-3A دقت 10mA، توان 15V- مولتی مترTRUE RMS اتورنج 41/2 digit :20000 شمارنده، فانکشن ژنراتور دو کاناله 50 مگا هرتز 14 بیتی با سرعت 300MS/s، دامنه 2mVpp 10Vpp -، مبتنی بر اندروید، صفحه نمایش 10.4 اینچی لمسیHD، رابط ها: USB host x4, USB device, LAN, HDMI ،پشتیبانی از SCPI	2,346,000,000
اسیلوسکوپ دستی دیجیتال			
	HDS25	اسیلوسکوپ دستی25MHz دو کاناله- سرعت نمونه برداری 250MS/s - LCD رنگی 3.5 اینچی- خروجی USB - ذخیره سیگنال8K –400Vpp- باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC- مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه	180,000,000
	HDS25S	اسیلوسکوپ دستی25MHz دو کاناله- سرعت نمونه برداری 250MS/s - LCD رنگی 3.5 اینچی- خروجی USB - ذخیره سیگنال8K –400Vpp- باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC- مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه * فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله با قابلیت تولید شکل موج دلخواه و موج های سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس تا 10MHZ لوازم جانبی: 1پراب اسکوپ 1 پراپBNC به سوسماری ، آداپتور برق ، کابل و نرم افزار	207,000,000
	HDS242	اسیلوسکوپ دستی40 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار- سرعت نمونه برداری 250 MS/s - LCD رنگی 3.5 اینچی- خروجی USB - ذخیره سیگنال8K –باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC- مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه	222,000,000
	HDS242S	مشخصات مطابق HDS242 + فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله 25 مگاهرتز	291,000,000

	HDS272	اسیلوسکوپ دستی70 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری LCD – 250 MS/s رنگی 3.5 اینچی– خروجی USB – ذخیره سیگنال8K –باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه– – لوازم جانبی: 1پراب اسکوپ ، آداپتور برق، کابل و نرم افزار و کیف	291,000,000
	HDS272S	مشخصات مطابق HDS272+ فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله با قابلیت تولید 8 مدل شکل موج دلخواه وموج های سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس تا 25MHZ– لوازم جانبی: 1پراب اسکوپ 2 پراپBNC به سوسماری، آداپتور برق، کابل و نرم افزار و کیف	345,000,000
	HDS2102S	اسیلوسکوپ دستی100 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری LCD – 500 MS/s رنگی 3.5 اینچی– خروجی USB – ذخیره سیگنال8K –باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه* فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله با قابلیت تولید 8 مدل شکل موج دلخواه وموج های سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس تا 25MHZ لوازم جانبی: 1پراب اسکوپ 2 پراپBNC به سوسماری ، آداپتور برق ، کابل و نرم افزار و کیف	401,000,000
	HDS2202S	اسیلوسکوپ دستی200 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری LCD – 1GS/s رنگی 3.5 اینچی– خروجی USB – ذخیره سیگنال8K –باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه* فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله با قابلیت تولید 8 مدل شکل موج دلخواه وموج های سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس تا 25MHZ– لوازم جانبی: 1پراب اسکوپ 2 پراپBNC به سوسماری ، آداپتور برق،کابل و نرم افزار و کیف	498,000,000
	HDS307S	اسیلوسکوپ دستی70 MHz –دو کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری LCD – 250 MS/s رنگی 3.5 اینچی– خروجی USB – ذخیره سیگنال8K –باطری قابل شارژ * مولتی متر 20000 شمارنده : ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه* فانکشن ژنراتور آربیتریری 1 کاناله با قابلیت تولید 16 مدل شکل موج دلخواه وموج های سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس تا 30MHZ – لوازم جانبی: 2پراب اسکوپ 1 پراپBNC به سوسماری ، آداپتور برق ، کابل و نرم افزار	360,000,000
	HDS-1021M	اسیلوسکوپ دستی20 MHz –تک کاناله دیجیتال حافظه دار– سرعت نمونه برداری 500 MS/s – 1 عدد پروب– LCD رنگی 3.7 اینچی– خروجی USB – ذخیره سیگنال6K –20 نوع اندازه گیری اتوماتیک – باطری قابل شارژ – مولتی متر ¾3 رقم: ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه– 2 عدد کابل مولتی متر– کیف سامسونتی ضد ضربه	332,000,000
	HDS-1022M	مطابق مشخصات HDS1021M تفاوت: دو کاناله– سرعت نمونه برداری 100 MS/s –2 عدد پروب	608,000,000
	HDS-1022M-I	اسیلوسکوپ دستی20 MHz– دو کاناله دیجیتال حافظه‌دار–سرعت نمونه‌برداری 100MS/s، LCD رنگی3.7 اینچی–Flash USB– ایزولاسیون بین کانالها– 2 عدد پروب– ذخیره سیگنال6K –20 نوع اندازه‌گیری اتوماتیک–باطری قابل شارژ – مولتی‌متر ¾3 رقم: ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه–2 عدد کابل مولتی‌متر– کیف سامسونتی	1,104,000,000
	HDS-2061MN	اسیلوسکوپ دستی60 MHz –تک کاناله دیجیتال حافظه‌دار – سرعت نمونه برداری 500 MS/s – یک عدد پراپ– مولتی متر ¾3 رقم – حافظه داخلی 6K – 20 نوع اندازه گیری اتوماتیک - خروجی USB ولتاژ AC وDC– جریان AC/DC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه– 2 عدد کابل مولتی متر– کیف سامسونتی ضد ضربه– LCD رنگی 3.7 اینچی	439,000,000
	HDS-2062MN	مطابق مشخصات HDS2061MN با این تفاوت : دو کاناله– 2 عدد پروب	746,000,000
	HDS-3101MN	اسیلوسکوپ دستی100 MHz -تک کاناله دیجیتال حافظه‌دار – سرعت نمونه برداری 1GS/s-مولتی متر ¾3 رقم – یک عدد پراپ – حافظه داخلی 6K برای هر کانال – پورت‌های خروجی USB–اندازه‌گیری ولتاژ AC و DC– جریان DC و AC– مقاومت، ظرفیت خازن، تست دیود و اتصال کوتاه– 2 عدد کابل مولتی متر– –20 نوع اندازه گیری اتوماتیک -- LCD رنگی 3.7 اینچی– باطری قابل شارژ – کیف سامسونتی ضد ضربه	526,000,000
	HDS-3102MN	مطابق مشخصات HDS3101MN با این تفاوت : دو کاناله–– 2 عدد پروب	912,000,000
		اسیلوسکوپ قلمی	
	RDS-1021	اسیلوسکوپ قلمی–25 MHz –تک کاناله– سرعت نمونه‌برداری 100 MS/s – خروجی USB– ذخیره سیگنال5K – تابع FFT ، ماکزیمم ولتاژ ورودی 50 ولت	119,000,000
	RDS-1021I	مطابق مشخصات RDS-1021 تفاوت: خروجی پورتUSB ایزوله شده، ماکزیمم ولتاژ ورودی 400 ولت	146,000,000

SAENCO

صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد

	کارت اسیلوسکوپ		
	VDS-1022	کارت اسیلوسکوپ 25 MHz –دو کاناله– سرعت نمونه برداری 100 MS/s –2 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال5K –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	**133,000,000**
	VDS-1022I	کارت اسیلوسکوپ25 MHz –دو کاناله– سرعت نمونه برداری 100 MS/s – دارای خروجی USB ایزوله شده –2 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال 5K –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 400 ولت	**173,000,000**
	VDS-2062	کارت اسیلوسکوپ60 MHz –دو کاناله– سرعت نمونه برداری 500 MS/s –2 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال 10M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	**332,000,000**
	VDS-2064	کارت اسیلوسکوپ60 MHz –چهار کاناله– سرعت نمونه برداری 500 MS/s –4 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال 5M–تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	**636,000,000**
	VDS-6074	کارت اسیلوسکوپ70 MHz– چهار کاناله– سرعت نمونه برداری 1 GS/s–4 عدد پروب – خروجی USB ذخیره سیگنال 10M –پشتیبانی از SCPIو LABVIEW – ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت– قابلیت ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux – قابلیت ارتباط باAndroid, iOS (WiFi آپشنال)– پشتیبانی از SCPI , LabVIEW	**552,000,000**
	VDS-3102	کارت اسیلوسکوپ100 MHz–دو کاناله– سرعت نمونه برداری 1 GS/s –2 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال 10M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	**372,000,000**
	VDS-3104	کارت اسیلوسکوپ 100 MHz– چهار کاناله– سرعت نمونه برداری 1GS/s – 4 عدد پروب – خروجی USB– ذخیره سیگنال 5M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت	**746,000,000**
	VDS-6102	کارت اسیلوسکوپ 2کانال 100 MHz- یک کانال فانکشن ژنراتور5MHZF با سیگنالهای تولیدی سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس ، سرعت نمونه برداری 1GS/s – 2 عدد پروب اسیلوسکوپ و یک عدد پراب bncبه bnc– خروجی USB و LAN– ذخیره سیگنال 10M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت -– قابلیت ارتباط با Android, iOS (WiFi آپشنال)– پشتیبانی از SCPI , LabVIEW	**414,000,000**
	VDS-6152A طبق سفارش	دو کانال خروجی کارت اسیلوسکوپ 150 MHz- رزولوشن 14 bits– یک کانال فانکشن ژنراتور5MHZ با سیگنالهای تولیدی سینوسی ، مربعی ، رمپ و پالس ، سرعت نمونه برداری 1 GSa/s – 2 عدد پروب اسیلوسکوپ و یک عدد پراب Q9 فانکشن ژنراتور– ارتباطات USB و LAN و WiFi– ذخیره سیگنال 10M – تابع FFT– ولتاژ 40Vpp -ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux – ارتباط با Android, iOS و WiFi– پشتیبانی از SCPI , LabVIEW	**662,000,000**
	VDS-6104	چهار کانال - کارت اسیلوسکوپ 100 MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s – 4 عدد پروب اسیلوسکوپ – خروجی USB و LAN– ذخیره سیگنال 10M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت -قابلیت ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux – قابلیت ارتباط با Android, iOS (دانگل WiFi آپشنال)– پشتیبانی از SCPI , LabVIEW	**608,000,000**
	VDS-3104L Isolated usb طبق سفارش	چهار کانال - کارت اسیلوسکوپ 100 MHz - سرعت نمونه برداری 1GS/s – 4 عدد پروب اسیلوسکوپ – خروجی USB و LAN و COM– خروجی تریگر multiple trigger modes، ذخیره سیگنال 10M –تابع FFT– ولتاژ پیک تا پیک 40 ولت -قابلیت ارتباط با سیستم عامل های Windows, Linux – قابلیت ارتباط با Android, iOS (WiFi آپشنال)– پشتیبانی از SCPI , LabVIEW	**745,000,000**
	اسیلوسکوپ تبلتی		
	TAO3072	اسیلوسکوپ 70 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– شامل 2 عدد پروب– 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– پورت‌های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) + دارای مولتیمتر دیجیتال 4 1/2 digitals با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 1000.0VDC و 750.0VAC – جریان20.00A -مقاومت 100.00MΩ و تست دیود	**745,000,000**
	TAO3074	اسیلوسکوپ 70 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– شامل 2 عدد پروب– 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– پورت‌های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional)	**938,000,000**
	TAO3102	اسیلوسکوپ 100 MHz – دو کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– شامل 2 عدد پروب– 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– پورت‌های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional) + دارای مولتیمتر دیجیتال 4 1/2 digitals با قابلیت اندازه گیری ولتاژ 1000.0VDC و 750.0VAC – جریان20.00A -مقاومت 100.00MΩ و تست دیود	**800,000,000**

SAENCO

صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد

994,000,000	اسیلوسکوپ 100 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 8 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– شامل 2 عدد پروب– 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– پورت‌های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI (optional)	TAO3104	
1,436,000,000	اسیلوسکوپ 100 MHz – چهار کاناله دیجیتال حافظه دار(40M) – سرعت نمونه برداری 1GS/s – رزولوشن 14 بیتی – LCD رنگی8 اینچی تاچ(لمسی)– شامل 2 عدد پروب– 31 نوع اندازه گیری اتوماتیک– تابع FFT– پورت‌های خروجی USB host, USB device, LAN,WIFI –پشتیبانی SCPI, LabVIEW	TAO3104A+ wifi(14bits)	
	اسپکتروم آنالایزر دیجیتال		
5,107,000,000	اسپکتروم آنالایزر دستی با محدوده فرکانسی 9 KHz ~ 3.6GHz با رزولوشن 1 Hz - دارای ماژول تراکینگ ژنراتور با خروجی فرکانس 100 kHz-1.6 GHz - صفحه نمایشگر رنگی 8 اینچی لمسی –عملکرد عالی نویز فاز - فیلتر RF Input VSWR – EMI –باتری لیتیوم یون با عمرکاری تا 4–6 ساعت– دارای پورت های ارتباطی USB HOST, USB DEVICE, LAN, earphone port	HSA1036TG	
8,006,000,000	محدوده فرکانسی9 KHz ~ 7.5GHz رزولوشن 1Hz، مینیمم دقت عرض باند (RBW): 1 Hz ، نمایشگر 10.4 اینچی لمسی TFT ، سطح متوسط نویز (DANL) : 163 dBm -، گستره فرکانسی اسپن 0 Hz, 100 Hzتا بیشترین مقدار فرکانس ، نویز فاز -106 dBc/Hz @1GHz and offset at 10 kHz ، فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک، نمودار کاهش آبشاری، تحلیل کیفیت سیگنال مدولاسیون، دمدولاسیون صوتی ، آزمون Pass/Fail ، رابط ها USB Host, USB Device, LAN, earphone interface, HDMI	XSA1075P	
2,070,000,000	محدوده فرکانسی 9 KHz ~ 1.5GHz با رزولوشن 1 Hz - دارای ماژول تراکینگ ژنراتور با خروجی فرکانس 100 KHz ~ 1.5GHz - وضوح پهنای باند (RBW): 10 Hz - صفحه نمایشگر رنگی 10.4 اینچی - سطح متوسط نویز نشان داده شده(DANL) (-150 dBm) - عملکرد عالی نویز فاز - فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک - نمایش مختصات بصورت لگاریتمی و خطی - مدولاسیون مرتبه سوم دارای پورت خروجی VGA , LAN , USB flash, USB device	XSA1015+ TG	
4,141,000,000	محدوده فرکانسی 9 KHz ~ 3.6GHz با رزولوشن 1 Hz - دارای ماژول تراکینگ ژنراتور با خروجی فرکانس 100 KHz ~ 1.5GHz - وضوح پهنای باند (RBW): 10 Hz - صفحه نمایشگر رنگی 10.4 اینچی - سطح متوسط نویز نشان داده شده(DANL) (-150 dBm) - عملکرد عالی نویز فاز ، فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک، نمایش مختصات بصورت لگاریتمی و خطی، مدولاسیون مرتبه سوم،پورت VGA ,LAN ,USB flash,USB device	XSA1036+ TG	
2,016,000,000	محدوده فرکانسی 9 KHz ~ 1.5GHz با رزولوشن 1 Hz - دارای ماژول تراکینگ ژنراتور با خروجی فرکانس 100 KHz ~ 1.5GHz - وضوح پهنای باند (RBW): 10 Hz - صفحه نمایشگر رنگی 9 اینچی - سطح متوسط نویز نشان داده شده(DANL) (-160 dBm) - عملکرد عالی نویز فاز - فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک - تجزیه و تحلیل کیفیت سیگنال مدولاسیون، دمدولاسیون صوتی	XSA815TG	
1,740,000,000	محدوده فرکانسی 9 KHz ~ 1GHz با رزولوشن 1 Hz - وضوح پهنای باند (RBW): 10 Hz - صفحه نمایشگر رنگی 10.4 اینچی - سطح متوسط نویز نشان داده شده(DANL) (-160 dBm) - عملکرد عالی نویز فاز - فیلتر EMI و کیت آشکار ساز شبه پیک - تجزیه و تحلیل کیفیت سیگنال مدولاسیون، دمدولاسیون صوتی	XSA810	
	فانکشن ژنراتور – سوئیپ فانکشن ژنراتور		
194,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1µHZ ~ 35MHz، تک کانال125MSa/s ، دامنه 1mVpp - 20Vpp ، شکل موج های سینوسی، مربعی ، پالس، رمپ ، نویز و 150 نوع آربیتریری موج، مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst ، و USB Device, SCPI ، صفحه 3.6 اینچی – طول موج آربیتریری8k(تعداد نقاط)	DGE1030	
250,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 30MHz تک کانال 125MSa/s، شکل موج های سینوسی، مربعی ، پالس، رمپ ، نویز و 160 نوع آربیتریری موج100k ، پورتUSB Host, USB Device و پشتیبانی SCPI، نمایشگر 3.6 اینچی، فرکانس شمار مدولاسیونAM,FM,PM,PWM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,ASK,BPSK,OSK,DSB-AM,QPSK,SUM,Sweep,Burst	DGE3031	
345,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 30MHz دو کانال 125MSa/s، شکل موج های سینوسی، مربعی ، پالس، رمپ ، نویز و 160 نوع آربیتریری موج100k، پورتUSB Host, USB Device و پشتیبانی SCPI، نمایشگر 3.6 اینچی، فرکانس شمار مدولاسیونAM,FM,PM,PWM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,ASK,BPSK,OSK,DSB-AM,QPSK,SUM,Sweep,Burst	DGE3032	
401,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 60MHz دو کانال 300MSa/s، شکل موج های سینوسی، مربعی ، پالس، رمپ ، نویز و 160 نوع آربیتریری موج100k، پورتUSB Host, USB Device و پشتیبانی SCPI، نمایشگر 3.6 اینچی، فرکانس شمار مدولاسیونAM,FM,PM,PWM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,ASK,BPSK,OSK,DSB-AM,QPSK,SUM,Sweep,Burst	DGE3062	
276,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1µHZ ~ 35 MHz– دو کاناله – نرخ نمونه -125MSa/s– دامنه 1mVpp - 20Vpp – سینوسی، مربعی ، پالس، رمپ ، نویز و 150 نوع آربیتریری موج– مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst – پورت host و USB Device–صفحه نمایش رنگی 3.6 اینچی – طول موج آربیتریری8k(تعداد نقاط)	DGE2035	
332,000,000	مطابق DGE2035 با این تفاوت: 1µHZ ~ 70 MHz– نرخ نمونه 300MSa/s – طول موج آربیتریری8k	DGE2070	

304,000,000	فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 5 MHz -تک کاناله دیجیتال- سرعت نمونه برداری 125 MS/s -سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع شکل موج دلخواه و نویز- دامنه1mVp-p~25Vp-p – LCD رنگی 4 اینچی - خروجی USB	AG-051	
345,000,000	مطابق مشخصات AG-051 با این تفاوت سوئیپ فانکشن ژنراتور با امکان مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst- خروجیUSB -فرکانس شمارCounter	AG-051F	
358,000,000	فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 10 MHz -تک کانال- سرعت نمونه برداری 125 MS/s - قابلیت اتصال به کامپیوتر با پورت USB- 26 نوع شکل موج- دامنه 1mVp-p ~25Vp-p -صفحه نمایش رنگی 4 اینچی- تولید شکل موج های سینوسی، مربعی ، مثلثی و شکل موج دلخواه- تولید Noise	AG-1011	
401,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور مطابق مشخصات AG-1011 با امکان مدولاسیونAM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst-خروجیUSB-فرکانس شمارCounter	AG-1011F	
457,000,000	فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 10 MHz، دو کاناله، سرعت نمونه برداری 125 MS/s،سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع موج دلخواه و نویز- دامنه 1mVp-p ~20V-p-p – LCD رنگی 4 اینچ، خروجی USB، FLASH USB	AG-1012	
552,000,000	فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 25 MHz-دو کاناله- سرعت نمونه برداری 125 MS/s- سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع شکل موج دلخواه و نویز-دامنه 1mVp-p ~20Vp-p – LCD 4 اینچی- خروجی USB- Flash USB	AG-1022	
621,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور مطابق مشخصات AG-1011 با امکان مدولاسیون AM, FM, PM, FSK, Sweep, Burst- فرکانس متر 200MHz ، 6 رقمی-خروجی USB - Flash USB	AG-1022F	
611,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1μHZ ~ 35 MHz- دو کانال- سرعت نمونه برداری 500MSa/s دقت 14 bit تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه – دامنه 1mVp-p ~10Vp-p- صفحه نمایش رنگی 7 اینچی -مدولاسیون AM, FM, PM, FSK,3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, DSB-AM, QPSK,SUM, BPSK, PWM, Sweep, and Burst - خروجی USB Host, USB Device , LAN-پشتیبانی از LabVIEW ,SCPI -تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا اصطلاحا سینتی سایزر-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی	XDG-2035	
828,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 50 MHz - دو کاناله- سرعت نمونه برداری 250 MS/s - سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع شکل موج دلخواه و نویز- دامنه 1mVp-p ~20Vp-p – LCD رنگی 4 اینچی- مدولاسیون AM,FM,PM,FSK, PWM ,Sweep ,Burst - فرکانس متر 200MHz ، 6 رقمی- خروجی USB- Flash USB	AG-2052F	
828,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1μHZ ~ 60 MHz- دو کانال- سرعت نمونه برداری 500MSa/s دقت 14 bit تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه – دامنه 1mVp-p ~10Vp-p- صفحه نمایش رنگی"7-مدولاسیون AM, FM, PM, FSK,3FSK, 4FSK, PSK, OSK, ASK, DSB-AM, QPSK,SUMBPSK,PWM,Sweep, and Burst- خروجیLAN , USB Host, USB Device پشتیبانی از LabVIEW ,SCPI -تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا اصطلاحا سینتی سایزر-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی	XDG-2060	
995,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1μHZ ~ 100MHz- دو کانال، سرعت نمونه برداری 500MSa/s دقت 14 bit تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه – دامنه 1mVp-p ~10Vp-p- صفحه نمایش "7-مدولاسیون AM,FM,PM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,OSK, ASK, DSB- AM,QPSK,SUM, BPSK,PWM,Sweep,Burst - خروجیLAN , USB Host, USB Device پشتیبانی از LabVIEW ,SCPI -تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا اصطلاحا سینتی سایزر-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی	XDG-2100	
1,380,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور 1μHz ~ 100 MHz -تک کانال دیجیتال -نمونه برداری 400 MS/s - سینوسی، مربعی، مثلثی و 26 نوع شکل موج دلخواه و نویز- محدوده دامنه 1mVp-p ~20Vp-p – LCDرنگی 4 اینچی- مدولاسیونAM,FM,PM,FSK, PWM Sweep ,Burst و USB, LAN ،Flash USB و RS-232	AG-4101	
1,500,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور لمسی 1μHZ~160MHz-دو کانال، سرعت نمونه برداری 1.25GSa/s دقت 14 bit- تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه، دامنه 1mVp-p ~10Vp-p،صفحه نمایش"8، خروجیLAN , USB Host, USB Device ،پشتیبانی ازLabVIEW ,SCPI، تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا سینتی سایزر-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی مدولاسیونAM,FM,PM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,OSK,ASK,DSB-AM,QPSK,SUMBPSK,PWM,Sweep,Burst	XDG-3162	
1,794,000,000	سوئیپ فانکشن ژنراتور لمسی 1μHZ ~ 200MHz، دو کانال، سرعت نمونه برداری 1.25GSa/s دقت 14 bit، تولید 6 نوع شکل موج استاندارد و هارمونیک +152 نوع شکل موج دلخواه، دامنه 1mVp-p ~10Vp-p، صفحه نمایش رنگی"8، خروجیLAN , USB Host, USB Device ،پشتیبانی ازLabVIEW ,SCPI، تکنولوژی DDS یا سنتز دیجیتال مستقیم (Direct Digital Synthesis) یا سینتی سایزر-فرکانس متر 200 مگا هرتز 7 رقمی مدولاسیونAM,FM,PM,FSK,3FSK,4FSK,PSK,OSK,ASK,DSB-AM,QPSK,SUMBPSK,PWM,Sweep,Burst	XDG-3202	

SAENCO

صنایع الکترونیکی آرمان ارتباط نماد

	منبع تغذیه DC قابل برنامه ریزی با زمان ترانسی . خطی		
	ODP-3031	منبع تغذیه قابل برنامه ریزی-تک کانال متغیر 30V/3A- خروجی ثابت 3.3V&5V/3A- رزولوشن 1mV,1mA– صفحه 3.9 اینچی- 100گروه تایمر- خروجیUSB -محافظت در برابر Over-Voltage و Over-Current	468,000,000
	ODP- 3033	منبع تغذیه قابل برنامه ریزی -سه کانال متغیر - رزولوشن1mA,1mV -دو کانال با خروجی متغیر 30V/3Aو یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A -قابلیت سری، موازی و منفی مثبت کانال ها - 100 گروه تایمر-قابلیت نمایش خروجی های جریان و ولتاژ بصورت جدول و گرافیکی در LCD- پورت های خروجی: USb2,LAN,RS232-پشتیبانی از SPCIوLabVIEW -محافظت در برابر Over-Voltage و-Over Current	584,000,000
	ODP- 3063	مطابق مشخصات ODP 3033 خروجی متغیر 30V/6A و یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A	730,000,000
	ODP- 6033	منبع تغذیه قابل برنامه ریزی- سه کانال متغیر - دقت قرائت 1mA,1mV- دو کانال با خروجی متغیر 60V/3A و یک کانال با خروجی متغیر 6V/3A -قابلیت سری، موازی و منفی-مثبت کانال ها - 100 گروه تایمر- قابلیت نمایش خروجی های جریان و ولتاژ بصورت جدول و گرافیکی در LCD - پورت های خروجی: USb2,LAN,RS232- پشتیبانی از SPCI وLabVIEW -محافظت در برابر Over-Voltage و-Over Current	756,000,000
	ODP3122	منبع تغذیه قابل برنامه ریزی- دو کانال مستقل با خروجی متغیر 0 - 30V / 12A و 0 - 6V / 3A+ یک کانال Sense جهت جبران افت ولتاژ خروجی - دقت قرائت 1mV / 1mA - ماکزیمم توان خروجی 378 وات- حفاظت در مقابل اضافه جریان و اضافه ولتاژ- 100گروه تایمر - حافظه ثبت داده ها 10K (ولتاژ، جریان و توان)- قابلیت ثبت جریان و ولتاژ خروجی و نمایش آن ها در قالب جدول و گرافیکی- اشتراک اطلاعات از طریق: Multi-CI: USB، RS232 و LAN- پشتیبانی از SPCI وLabVIEW	778,000,000
	منبع تغذیهDC		
	OWH67012-80-L	منبع تغذیه توان بالا تک کانال0-80.000V/0-30.000A/1200.0W دقت10mV/1mA، صفحه نمایش"3.9، پورت ارتباطی(Analog/Dry Contact) DB25 ,LAN ,CAN ,USB ,RS232، 100خروجی برنامه پذیر زمانی، تنظیمات حفاظتیOCP.OVP.OPP.SCP.UVLO.UCLO ، پروتکل های ارتباطیSCPI, USB serial ، اولویتCV/CC، رک استاندارد 19 اینچی ½ U2	1,574,000,000
	OWH67030-150-S	منبع تغذیه توان بالا تک کانال0-150.000V/0-30.000A/3000.0W دقت 10mV/1mA، صفحه نمایش"3.9، پورت ارتباطی (Analog/Dry Contact) DB25 ,LAN ,CAN ,USB ,RS232، 100 خروجی برنامه پذیر زمانی،تنظیمات حفاظتیOCP.OVP.OPP.SCP.UVLO.UCLO ، پروتکل های ارتباطی SCPI, USB serial ، اولویتCV/CC، رک استاندارد 19 اینچی ½ U2 ،خروجی شبیه ساز فتوولتائیک	3,037,000,000
	SP3051	منبع تغذیه سوئیچینگ تک کانال 30V/5A DC - خروجی متغیر : 0-30V/0-5A- دقت قرائت : 10mV/1mA - حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه- ترمینال ارت برای حفاظ- توان 150W- LCD رنگی 3.7 اینچی- پشتیبانی از SCPI -قابلیت برنامه ریزی از طریق SCPI با رابط RS 232	179,000,000
	SP3101	مطابق مشخصات SP3051 با تفاوت در خروجی: 0-30V/0-10A دقت: 10mV/1mA توان: 150W	192,000,000
	SP6053	مطابق مشخصات SP3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-5A- دقت: 10mV/1mA توان: 300W	250,000,000
	SPE3051	منبع تغذیه سوئیچینگ تک کانال 30V/5A DC - خروجی متغیر : 0-30V/0-5A- دقت قرائت : 10mV/1mA - حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه- ترمینال ارت برای حفاظ- توان 150W-پشتیبانی از SCPI -دارای 4 گروه حافظه خروجی جریان و ولتاژ قابل تنظیم و 10 گروه قابل ویرایش زمانی - LCD رنگی 2.8 اینچی TFT و ارتباط USB, SCPI	166,000,000
	SPE6102	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-10A- دقت: 10mV/1mA توان: 200W	180,000,000
	SPE6053	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-5A- دقت: 10mV/1mA توان: 300W	194,000,000
	SPE6103	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-60V/0-10A- دقت: 10mV/1mA توان: 300W	222,000,000
	SPE8205	مطابق مشخصات SPE3051 با تفاوت در خروجی: 0-80V/0-20A- دقت: 10mV/1mA توان: 500W صفحه نمایش 2.8-inch IPS LCD	345,000,000
	SPS6051	منبع تغذیه بدون فن تک کانال61V/5.1A/150W ، دقت 10mV/1mA، پشتیبانی از USBو SCPI 4 گروه حافظه ی خروجی، حفاظت شده O.C.P، O.V.P، O.T.P و UVLO، و "2.8 LCD، طراحی ساخت عالی	222,000,000

	SPS3081	منبع تغذیه بدون فن تک کانال 31V/8.1A/120W، دقت 10mV/1mA، پشتیبانی از USBو SCPI 4 گروه حافظه ی خروجی، حفاظت شده O.C.P، O.V.P، O.T.P و UVLO، و "2.8 LCD، طراحی ساخت عالی	250,000,000
	P4603	منبع تغذیه خطی(ترانسی) تک کانال DC با خروجی متغیر 3A - 0 / 60V - 0 دقت قرائت : 1mV/ 1mA- حفاظت شده در برابر اضافه جریان، ولتاژ ، دمای بالا و اتصال کوتاه-ترمینال ارت برای حفاظت- LCD رنگی 3.7 اینچی=ماکزیمم توان خروجی180W- نمایش نمودار تغییرات زمانی ولتاژ یا جریان پشتیبانی ازSCPI -کابل RS232 برای اتصال به کامپیوتر-حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، دمای بالا و اتصال کوتاه- 5 مورد حافظه خروجی جریان و ولتاژ قابل تنظیم	276,000,000
	P4305	مطابق با مشخصات P4603 با این تفاوت خروجی متغیر : 1-CH × 5A - 0 / 30V - 0، توان: 150W	263,000,000
		منبع تغذیه+ مولتی متر	
	SPM3051	منبع تغذیه متغیر 5A - 0 / 30V - 0 دقت 10mV/1mA، توان: 150W، خروجی ثابت USB 5V 1A 10 گروه قابل ویرایش زمانی، حفاظت شده در برابر اضافه جریان(O.C.P)، ولتاژ (O.V.P)، نمودار تغییرات زمانی ولتاژ یا جریان، 4 گروه حافظه، دیاگرام ، V-I، LCD رنگی 2.8 اینچی رابط USB Device, USB Host (5V1A) مولتیمتر½ 4 دیجیت، ولتاژ1000VDC, 750VAC ، جریان10.000A AC/DC، مقاومت100MΩ، رنج خازن2.0000Mf، اتصال کوتاه و دیود (0-2V) - پشتیبانی از SCPI و رابط USB	207,000,000
	SPM6053	مطابق با مشخصات SPM3051 با این تفاوت 5A - 0 / 60V - 0 دقت 10mV/1mA، توان: 300W	235,000,000
	SPM6103	مطابق با مشخصات SPM3051 با این تفاوت 10A - 0 / 60V - 0 دقت 10mV/1mA، توان: 300W	263,000,000
		مولتی‌متر دستی دیجیتال پرتابل	
	HDS120	مولتی متر 1/2 4 رقم با 20000 شمارنده True RMS: ولتاژ AC: 0~750V، DC: 0~1000V- جریانAC: 0~10A، DC: 0~20A- مقاومت:0~100MΩ- خازن:20.00Mf -0- فرکانس: 20.000MHz- تست دیود - Duty Cycle: 0.1%~99.9%- صفحه نمایشگر 2.8 اینچی-CATIII، و NCV، اتورنج و اتوپاور آف اسیلوسکوپ تک کانال 1MHZ :ماکزیمم ولتاژ و جریان 1000V/15A ، نرخ 5.0Msps ،اندازه‌گیری Vmax، Vmin، Vp-p، Vavg، Vrms و فرکانس. باطری قابل شارژ لیتیمی 18650	97,000,000
	OW18E	مولتی متر بلوتوث دار و دیتالاگر 1/2 4 رقمی با 20000 شمارنده - True RMS – محدوده اندازه گیری (اتو رنج) : ولتاژ AC: 0~750V ولتاژ DC: 0~1000V ،جریانAC/DC: 0~20A، مقاومت: 0~ 200.00MΩ ،خازن: 0~ 20.000mF ،فرکانس: 0~20.000MHz ، دما: 50 ℃ - تا 400℃+،تست دیود و اتصال کوتاه -نور پس زمینه - دارای حسگر غیر تماسی ولتاژ متناوب NCV - پشتیبانی از نرم افزار Android و IOS جهت نمایش داده ها به صورت گراف و عددی- دانگل USB ویندوز (آپشنال)	89,000,000
	OW18D	مولتی متر 1/2 4رقمی با 20000 شمارنده - True RMS – محدوده اندازه گیری (اتو رنج) : ولتاژ AC: 0~750V ولتاژ DC: 0~1000V ،جریانAC/DC: 0~20A، مقاومت: 0~ 200.00MΩ ،خازن: 0~ 20.000mF ،فرکانس: 0~20.000MHz ، دما: 50 ℃ - تا 400℃+،تست دیود و اتصال کوتاه -نور پس زمینه - دارای حسگر غیر تماسی ولتاژ متناوب NCV	61,000,000
	OW18B	مولتی متر بلوتوث دار و دیتالاگر 5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده - True RMS – اندازه گیری (اتو رنج) ولتاژ AC: 0~750V ولتاژ DC: 0~1000V ،جریانAC/DC: 0~20A، مقاومت: 0~60MΩ ،خازن: 0~ 60.00mF ، فرکانس: 0~9.999MHz ، دما: 50 ℃ - تا 400℃+،تست دیود و اتصال کوتاه نور پس زمینه- دارای حسگر غیر تماسی ولتاژ متناوبNCV - پشتیبانی از نرم افزار Android و IOS جهت نمایش داده ها به صورت گراف و عددی- دارای حافظه تا 10000 نقطه- دانگل ویندوز (آپشنال)	61,000,000
	OW18A	مولتی متر پرتابل 5/6 3 رقمی با 6000 شمارنده - True RMS – محدوده اندازه گیری(اتو رنج) : ولتاژ AC: 0~750V ولتاژ DC: 0~1000V ،جریانAC/DC: 0~20A ، مقاومت: 0~60MΩ ، خازن: 0~ 60.00mF ،فرکانس: 0~9.999MHz ، دما: 50 ℃ - تا 400℃+،تست دیود و اتصال کوتاه -نور پس زمینه - دارای حسگر غیر تماسی ولتاژ متناوب NCV	36,000,000

	OW18C	مولتی متر دیجیتال True RMS دستی 3 5/6 رقمی با 6000 شمارنده -ولتاژ AC : 0~750V ولتاژ DC 0~1000V،جریان AC/DC 0~20A، مقاومت0~600MΩ،خازن 0~60mF ،فرکانس 10~ 10KHz ،دما 50℃ -تا1000℃+،تست دیود، اتصال کوتاه -نور پس زمینه – دارای NCV-تستhfeترانزیستور های پیوندی دوقطبی BJT(PNP/NPN) با ضریب توان از 0 تا 2000	28,000,000
	OW16A	مولتی متر دیجیتال True RMS دستی 3 5/6 رقمی با 6000 شمارنده -محدوده (اتو رنج) : ولتاژ AC : 0~750V ولتاژ DC : 0~1000V ،جریان AC/DC : 0~10A، مقاومت:0~60MΩ ،خازن: 0~60.00mF ،فرکانس : 0~9.999MHz ، دما : 50℃ - تا400℃+،تست دیود، اتصال کوتاه -نور پس زمینه و NCV	25,000,000
	D35	مولتی متر دیجیتال دستی 3 5/6 رقمی با 6000 شمارنده -محدوده اندازه گیری(اتو رنج) :ولتاژ AC : 0- 60mV~750V ولتاژ DC : 0-60mV~1000V ،جریان AC/DC : 0-600µA~20A، مقاومت:0~60M Ω ،خازن: 0-4000µF ،فرکانس : 0~9.999MHz ، دما : 50℃ - تا400℃+،تست دیود، اتصال کوتاه و hFe ترانزیستور-نور پس زمینه-نمایش مینیمم و ماکزیمم- نمایش بارگراف – دارای کیف حمل	56,000,000
	D35T	مولتی متر دیجیتال دستی3 6/5 رقمی با 6000 شمارنده، True RMSمحدوده اندازه گیری(اتو رنج) :ولتاژ AC : 0-60mV~750V ولتاژ DC : 0-60mV~1000V ,جریان AC/DC : 0-600µA~20A، ,مقاومت:0~60MΩ ،خازن: 0-4000µF ، فرکانس : 0~9.999MHz ,، دما : 50℃ - تا400℃+، تست دیود، اتصال کوتاه و hFe ترانزیستور,نور پس زمینه-نمایش مینیمم و ماکزیمم- دارای کیف حمل	66,000,000
	B35T+	مولتی متر دیجیتال دستی 3 5/6 رقمی با 6000 شمارنده- True RMS- محدوده اندازه گیری(اتو رنج) ولتاژ AC : 0-60mV~750V، ولتاژ DC : 0-60mV~1000V ،جریان AC/DC : 0-600µA~20A، مقاومت:0~60MΩ ،خازن: 0-4000µF ،فرکانس : 0~9.999MHz ، دما : 400+ ~ 50℃- تست دیود، اتصال کوتاه و hFe ترانزیستور-نور پس زمینه-نمایش مینیمم و ماکزیمم، خاموش شدن اتومات- دارای کیف حمل- ثبت دیتا تا 10,000 مورد و انتقال به گوشی اندرویدی یا iOS از طریق بلوتوث- بارگراف	92,000,000
	B41T+	مولتی متر دیتالاگر True RMS – ½ 4 رقمی با 20000 شمارنده-محدوده اندازه گیری : ولتاژ AC : 0-220mV~750V،ولتاژDC: 0-220mV~1000V-جریان AC/DC: 0-220µA~20A – مقاومت:0~220MΩ- خازن: 0-2.2mF- فرکانس : 0~60MHz – دما : 400+ ~ 50℃ - محدوده اندازه گیری اتومات(اتو رنج)- دیتالاگر با قابلیت ذخیره 10,000 داده- ثبت دیتا تا 10,000 مورد و انتقال به گوشی اندرویدی یا iOS از طریق بلوتوث – قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه و hFe ترانزیستور	125,000,000
		مولتی‌متر دیجیتال رومیزی	
	XDM1041	مولتی متر ½ 4 رقم (4.5 رقم) با 55000 شمارنده دیجیتال- True RMS -ولتاژ AC : 0~750V – ولتاژ DC : 0 ~1000V – جریان DC : 0~10A – جریان AC : 0~10A-فرکانس : 10.000Hz–60MHz مقاومت:0~50MΩ- خازن: 0-50nF-500uF-5mF-50mF- دماهای نوع K و Pt100- تست دیود، اتصال کوتاه- نمایشگر 3.7 اینچی- حافظه تا 1000 نقطه -پشتیبانی از SCPI- پورت USB/RS232 - دارای حافظه 1000 point با فاصله زمانی قابل تنظیم 15ms~9999.999 s- صفحه نمایشگر 3.5 اینچی	180,000,000
	XDM-2041	مولتی متر ½ 4 رقم (4.5 رقم) با 55000 شمارنده دیجیتال True RMS -ولتاژ AC : 0~750V – ولتاژ DC : 0 ~1000V – جریان DC : 0~10A – جریان AC : 0~10A-فرکانس : 10.000Hz–60MHz مقاومت دو سیمه و 4 سیمه:0~50MΩ- خازن: 0-50nF-500uF-5mF-50mF- دماهای نوع K و Pt100- تست دیود، اتصال کوتاه- نمایشگر 3.7 اینچی- حافظه تا 1000 نقطه -پشتیبانی از SCPI- پورت RS232 -دارای حافظه 1000 point با فاصله زمانی قابل تنظیم 15ms~9999.999 s	263,000,000
	XDM-3041	مولتی متر True RMS – 4.5 رقمی با 66000 شمارنده -اندازه گیری ولتاژ AC : 0-600mV~750V ولتاژ DC : 0- 600mV~1000V – جریان DC : 0-600µA~10A جریان AC : 0-60mA~10A – مقاومت دو و چهار:0~100MΩ – خازن: 0-10000µF – دما : ترموکوپل های نوع T, S, R, N, E, B, J, K و Pt100- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه- صفحه نمایشگر بزرگ 4 اینچی- نمایش مقادیر مینیمم و ماکزیمم- نرخ قرائت تا 150 Readings/s- اشتراک اطلاعات از طریق LAN، USB، پورت RS232 - دارای طول حافظه 1M point با فاصله زمانی 5ms~1000s	498,000,000
	XDM-3051	مولتی متر True RMS 5.5رقمی 240000 شمارنده-ولتاژ AC : 0-200mV~750V، ولتاژ DC : 0- 200mV~1000V-جریان DC: 0-200µA~10A-جریان AC: 0-20mA~10A-مقاومت2و4 سیمه:0~100MΩ – خازن: 0~10000µF- فرکانس 20Hz~1MHz -دما : ترموکوپل های نوع T, S, R,N,E,B, J,K و Pt100- تست دیود، اتصال کوتاه- نمایشگر 4 اینچی -نمایش مقادیر مینیمم و ماکزیمم-پورت LAN، USB، RS232	690,000,000

	LCR متر رومیزی	
	LCR2100 فرکانس تست 10Hz~100kHz به صورت پیوسته ، دارای حافظه، اندوکتانس، سلف L : 0.00001uH ~ 9999.99H هانری ظرفیت خازن C : 0.00001pF ~ 9999.99mF، اهم سنجی (مقاومت الکتریکی R، مقاومت واکنشی X و امپدانس Z): 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ، رسانایی(سیمول susceptance) B,G: 0.01nS~ 999.999S ضریب اتلاف D : 0.00001 ~ 9.99999 ، ضریب کیفیت Q : 0.00001 ~ 99999.9 ، LCD رنگی 3.5 اینچی زاویه فاز دی استاتیک (θd) : 179.999°~ -179.999° ، زاویه فاز واقعی(θr) : 3.14159 ~ -3.14159 ٪ (درصد) : 999.999% ~ -999.999%، پارامترهای قابل مشاهده: Z, D, Q, θr, θd, R, X, G, B, Y, Vac, Lac, Δ, Δ% توابع تست: DCR Cs-Rs, Cs-D, Cp-Rp, Cp-D, Lp-Rp, Lp-Q, Ls-Rs, Ls-Q, G-B, R-X, Z-θr, Z-θd, امپدانس خروجی: 30Ω,50Ω,100Ω ، اندازه گیری DCR و ولتاژ بایاس D.C داخلی (± 2.5 ولت) برای ارزیابی وضعیت خازن یا سلف در حالت استاتیک (جریان مستقیم) ، اندازه گیری ESR خازن (بخش حقیقی امپدانس) یا مقاومت سری معادل (ESR) همان Rs، پروتکل ارتباطی SCPI و Modbus RTU، رابط ها: USB Host / Device, RS232, Handler	1,408,000,000
	LCR2200 مشخصات مطابق LCR2100 با تفاوت در محدوده فرکانس تست : 10Hz~200kHz به صورت پیوسته	2,154,000,000
	LCR2300 مشخصات مطابق LCR2100 با تفاوت در محدوده فرکانس تست : 10Hz~300kHz به صورت پیوسته	2,844,000,000
	کلمپ، مولتی‌متر	
	CMS101 آمپر متر کلمپی بلوتوث دار AC/DC اتورنج 20000 شمارنده True RMS: ولتاژ 0~1000V AC/DC، جریان AC/DC 0~1000A، جریان Inrush: 0~1000A، مقاومت 100.00MΩ، خازن 20.00mF ،فرکانس 20.000MHz، Duty Cycle: 0.1%~99.9% ، تست دیود، اتصال کوتاه، حسگر NCV، نمایشگر "2.8 ، فک 38mm اسیلوسکوپ تک کانال 1MHZ نرخ نمونه برداری 5.0MSa/S ، اندازه گیری همزمان شکل موج جریان و ولتاژ، اندازه‌گیری Rms,Period,Freq,Max,Min,PK-PK,Avg، ذخیره داده ها از طریق اپلیکیشن i-meter از طریق بلوتوپ، پشتیبانی از Android/IOS وخروجی فایل CSV، باطری لیتیمی 3.7V 18650 خاموشی اتومات ، دارای نور پس زمینه ، امکان صفر کردن، HOLD، و نمایش ضعف باطری	125,000,000
	CM 240 کلمپ آمپر متر AC جیبی- جریان AC : 0-2A/0-20A/0-200A/0-400A -ولتاژ DC /AC : 0-2V/0-20V/ 0-200V/0-600V مقاومت: 0~20MΩ -2000 شمارنده - اتو رنج- قابلیت تست دیود، اتصال کوتاه -نمایش مقادیر مینیمم و ماکزیمم، خاموش شدن اتومات-قطر دهانه کلمپ : 28mm	37,000,000
	CM2100 AC/DC، اتو رنج، true RMS، جریان AC/DC: 2.000A/ 20.00A / 100.0A، ولتاژ AC/DC : 2.0000V / 20.000V / 200.00V / 600.0V، Duty cycle (%)=0.1% - 99.9% مقاومت 200.00MΩ، ظرفیت خازن 20.00Mf، فرکانس 20.000MHz، تست دیود و اتصال کوتاه عملکرد VFC فرکانس ولتاژ ثابت، حسگر NCV ولتاژ غیر تماسی، قابلیت Zero ، نمایشگر کمبود باطری، اندازه گیری نسبی، ورودی محافظت شده، دارای آلارم Overrange ، هشدار On-off قطر کلمپ 17mm ، 20000 شمارنده، فرکانس پاسخ دهی 40Hz - 1000Hz	69,000,000
	CM2100B مشخصات مطابق مدل CM2100 با امکان ارتباط با گوشی های Android و Apple از طریق بلوتوث و ذخیره ی داده ها و نمایش گراف داده	89,000,000
	ترموویژن پرتابل (دوربین حرارتی)	
	TI322 وضوح تصویربرداری حرارتی مادون قرمز 160 * 220 - نرخ نمونه برداری 9Hz-طول موج: 7.8-14 میکرو متر-لنز : 4mm prime lens با میدان دید: H:35° V:26°-محدوده اندازه گیری دما : 20- تا 450+ وخطای ±2° C 3.5-LCD اینچی TFT - نمایش گرمترین، سردترین، نقطه مرکزی، دمای منطقه- مجهز به 8 پالت رنگ- سه حالت نمایش ترکیبی ، مرئی و مادون قرمز- تنظیم محدوده ی هشدار دمای بالا و پایین- ضریب بازتانش(0.01-0.99)،- امکان ثبت تصویر تا 20000 تصویر با فرمت tiff با قابلیت آنالیز دمای تمام پیکسل ها-ارتباط از طریق Wi-Fi برای اتصال به رایانه-کابل و نرم افزار و شارژ USB Type-C-باتری داخلی لیتیوم یونی 5000 میلی آمپر ساعتی (حدود 4 ساعت)	1,104,000,000
	TI332 مشخصات مطابق مدل TI322 با این تفاوت ها : وضوح تصویربرداری حرارتی مادون قرمز 240*320- لنز : 4mm prime lens با میدان دید: H:56° V:42°-محدوده اندازه گیری دما : 20- تا 450+ درجه سانتیگراد	1,518,000,000

بادسنج هوشمند			
	OWM5500	اندازه‌گیری 7 پارامتر مهم هواشناسی همچون سرعت باد، حجم هوا، دما، رطوبت، دمای نقطه شبنم، دمای نقطه تر، باد سرد Wind chill –سرعت باد 0.6 - 40 m/s دقت 0.1m/s –دمای هوا°C 50 - 10- دقت 0.1°C، رطوبت نسبی محیط 95 %RH - 5 دقت 0.1%RH –دمای نقطه تر، شبنم، درجه سرمایش 50°C - 40- دقت 0.1°C ،فلوی باد: 300.0CMS - 0.001 دقت 0.001CMS، باتری لیتیومی قابل شارژ، امکان تنظیم تایم خاموشی خودکار2s~12h– 8000 مجموعه حافظه، نمایش گراف داده ها و انتقال به pc، ارتباط با اپلیکشن smart life موبایل به صورت wifi جهت نمایش داده ها از راه دور	73,000,000
لوازم جانبی			
یک جفت پروب اسیلوسکوپ 1X و 10X – 100MHz– ماکزیمم ولتاژ 600V مدل T5100			42,500,000
یک جفت پروب اسیلوسکوپ 1X و 10X – 200MHz– ماکزیمم ولتاژ 300V مدل P2020			66,400,000
یک عدد پروب اسیلوسکوپ 100X – 100MHz– ماکزیمم ولتاژ 2KV مدل P4100			39,800,000
پروب های قرمز و مشکی منبع تغذیه			5,300,000
پراپ جریان کلمپی 400A مدل CP-024– پهنای باند DC 200Khz. اندازه فک کامل 23 میلی متر. عملکرد «صفر خودکار هنگام روشن شدن»، دارای یک نشانگر باتری کم			319,000,000
باطری اسیلوسکوپ مخصوص مدل SDS-8302 و SDS-9302 و SDS-7202			118,100,000
کیف حمل اسیلوسکوپ های سری SDS– برزنتی			19,900,000
کیف حمل کارت اسیلوسکوپ سری VDS			6,600,000
کابل BNC به سوسماری برای فانکشن ژنراتورها			6,000,000
کابل BNC به BNC برای فانکشن ژنراتورها مدل Q9 CABLE			4,100,000
دانگل مولتیمتر های بلوتوث دار دیتالاگر USB Adaptor			14,100,000

دارای یک سال گارانتی (اسیلوسکوپ ها و فانکشن ژنراتورها 2 سال گارانتی) و 5 سال خدمات پس از فروش

لطفا جهت مشاهده ی مشخصات فنی دستگاه‌ها به سایت شرکت صائن به آدرس ذیل مراجعه نمایید:

WWW.SAENCO.COM

تلفن تماس: 02188936611